


## Ergänzung zum Kapitel 11 Vegetation

### 3.6 Prinzipien Baumscheiben




#### Baumscheibe offen rechteckig

- Für nicht begehbare / befahrbare Baumscheiben
- Typ: Arbos Baumschutzsystem
- Verwendung mit oder ohne Baumscheibenschutz rechteckig, verzinkt
- Abmessung L/B: 2.00 x 3.00 m
- Ausführung gemäss TED-Norm 18.02
- Für bestehende Bäume kann eine Stahlbandeinfassung gemäss TED-Norm 18.11 verwendet werden, Abmessung variabel



#### Baumscheibe offen quadratisch

- Für nicht begehbare / befahrbare Baumscheiben
- Typ: Arbos Baumschutzsystem
- Verwendung mit oder ohne Baumscheibenschutzquadratisch, verzinkt
- Abmessung L/B: 2.45 x 2.45 m
- Ausführung gemäss TED-Norm 18.03
- Für bestehende Bäume kann eine Stahlbandeinfassung gemäss TED-Norm 18.11 verwendet werden, Abmessung variabel



#### Baumscheibe offen rund

- Für nicht begehbare / befahrbare Baumscheiben
- Typ: Arbos Baumschutzsystem
- Verwendung mit oder ohne Baumscheibenschutz rund, verzinkt
- Abmessung D: 2.75 m
- Ausführung gemäss TED-Norm 18.04
- Für bestehende Bäume kann eine Stahlbandeinfassung gemäss TED-Norm 18.11 verwendet werden, Abmessung variabel




#### Baumscheibenabdeckung Stahlrost einseitig

- Für schmale Trottoirs
- Typ: Arbos Baumschutzsystem
- Die minimale Trottoirbreite beträgt 3.30 m (mit RN 15) oder 3.40 m (mit RN 25)
- einseitig begehbare / befahrbare Baumscheibe bis 7.5 t Radlast
- Abmessung L/B: 2.00 x 3.00 m, Breite der Abdeckung: 0.65 m
- Ausführung gemäss TED-Norm 18.05



### Baumscheibenabdeckung Stahlrost rechteckig

- Für begehbare / befahrbare Baumscheiben bis 7.5 t Radlast
- Typ: Arbos Baumschutzsystem
- Verwendung mit oder ohne Stammschutz, Farbe: Anthrazit (Variante verzinkt in Absprache mit TAZ)
- Abmessung L/B: 2.00 x 3.00 m
- Ausführung gemäss TED-Norm 18.06




### Baumscheibenabdeckung Stahlrost quadratisch

- Für begehbare / befahrbare Baumscheiben bis 7.5 t Radlast
- Typ: Arbos Baumschutzsystem
- Verwendung mit oder ohne Stammschutz, Farbe: Anthrazit (Variante verzinkt in Absprache mit TAZ)
- Abmessung L/B: 2.45 x 2.45 m
- Ausführung gemäss TED-Norm 18.07



### Baumscheibenabdeckung Stahlrost rund

- Für begehbare / befahrbare Baumscheiben bis 7.5 t Radlast
- Typ: Arbos Baumschutzsystem
- Verwendung mit oder ohne Stammschutz, Farbe: Anthrazit (Variante verzinkt in Absprache mit TAZ)
- Abmessung D: 2.75 m
- Ausführung gemäss TED-Norm 18.08



### Baumscheibenabdeckung Guss quadratisch

- Verwendung in regional / stadtweit und international / landesweit bedeutenden Stadträumen
- Für begehbare / befahrbare Baumscheiben bis 7.5 t Radlast
- Typ: Arbos Baumschutzsystem
- Verwendung mit oder ohne Stammschutz, Farbe: Anthrazit (Variante verzinkt in Absprache mit TAZ)
- Abmessung L/B: 2.45 x 2.45 m
- Ausführung gemäss TED-Norm 18.09



### Baumscheibenabdeckung Guss rund

- Verwendung in regional / stadtweit und international / landesweit bedeutenden Stadträumen
- Für begehbare / befahrbare Baumscheiben bis 7.5 t Radlast
- Typ: Arbos Baumschutzsystem
- Verwendung mit oder ohne Stammschutz, Farbe: Anthrazit (Variante verzinkt in Absprache mit TAZ)
- Abmessung D: 2.75 m
- Ausführung gemäss TED-Norm 18.10



### Baumscheibe durchgehend

- Verwendung in Stadträumen mit wenig Quer- und Abbiegebeziehungen
- Ausführung gemäss TED-Norm 18.12



### Baumscheibe chaussiert

- Für bestehende Bäume oder Sondersituationen wie z. B. Kiesplätze

Projektteam:  
Andrea Bender, GSZ Freiraumberatung  
Hans-Jürg Bosshard GSZ Unterhalt  
Duri Deflorin, ERZ Stadtreinigung  
Alexander Horber, TAZ Gestaltung und Entwicklung  
Ralph Jud, TAZ Realisierung  
Urs Rimensberger, TAZ Werterhaltung  
Marcel Schild, TAZ Beschaffung und Logistik